

草刈機点検確認表

年 月 日

団体名： _____

所 属： _____ 氏名： _____

電話番号： _____ FAX： _____

型式		製造番号	No.		
借受期間	年 月 日 ~ 年 月 日				
点検年月日	年 月 日 ()				
使用時間	時間	返却時の清掃	実施 ・ 未実施		
点 検 表					
区分	保守点検内容	点検結果※	点検結果に基づく調整	点検のポイント	取説P
エンジン始動時	燃料（自動車用無鉛ガソリン）			燃料が満タンになっているか確認	11
	始動性			エンジンの回転ムラ・加速・停止状態を確認	10
	異常振動			異常振動がないこと	-
	走行クラッチ			動作の確認・レバー遊び「切」位置で3～5mm	24
	サイドクラッチ			左右の切れに支障がないこと	24
	ナイフクラッチ			動作の確認・レバー遊び「切」位置で3～5mm	24
	クローラ			中央部で15～20mmのたわみ、亀裂損傷を目視	23
	クローラ内部			小石、異物、草の巻き込みがないか確認	23
	駐車ブレーキ			走行クラッチ「切」で駐車ブレーキが作動すること	25
	緊急停止スイッチ			停止動作を確認	12
	前輪			損傷及び回動を確認	9
エンジン停止時	安全ガード			亀裂・緩みがないか確認	8
	刈刃内部の清掃			草・異物の絡まり、詰まりを確認	27
	ナイフ			欠損・曲がり・摩耗・損失がないか確認	27
	ナイフ取付ボルト			緩みがないこと	27
	刈高さ調節ハンドル			動作の確認	16
	ハンドル旋回・昇降			旋回・上下に支障がないこと	25
	外部損傷			亀裂・変形または腐食がないこと	-
	エアークリーナー			エレメント、オイルパンの汚れを確認	21
役場にて	走行ベルト・中間ベルト			損傷がなく適正な張りがあること	26
	ナイフベルト			損傷がなく適正な張りがあること	25
	エンジンオイル			給油栓のオイルレベルゲージにて量・汚れを確認	20
	車軸ピン			車軸ピンの消耗状況の確認	-
	ミッションオイル			給油口を緩め規定量・汚れを確認	19
	注油			指定箇所へ約30時間毎にグリス又はエンジンオイル（＃30）を操作しながら注油すること	21